

SERIE **CLARIFIRE**



## Sirena a messaggio vocale

- Acustica eccellente
- Per interni ed esterni
- IP 65
- Alimentazione a 24 Vcc
- Basso consumo di corrente

Sirena a messaggio vocale con basso consumo di corrente. Viene fornita con messaggio preregistrato intervallato da un tono di 5 s. Elevatissima resa acustica del messaggio vocale con voce femminile di eccezionale chiarezza e intelligibilità, il volume è regolabile da 0 a -20 dB. Sincronizzazione automatica con le altre sirene installate. I sistemi di allarme vocale sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, particolarmente in edifici con presenza di numerose persone, dove, come dimostrano recenti ricerche, il pubblico risponde più prontamente ad un messaggio parlato rispetto al tono acustico di una normale sirena. Affinché il messaggio sia chiaramente percepito è necessario che il livello di pressione sonora della sirena a messaggio vocale sia almeno 10 dB superiore al normale livello di rumorosità dell'ambiente. Intercambiabilità con le basi delle sirene Roshni, Flashni e lampeggiatori Beacons. Disponibile a richiesta con colore bianco. Personalizzazione messaggi a richiesta.

### SPECIFICHE GENERALI

<b>Materiale contenitore</b>	Termoplastico
<b>Tipo di connessione</b>	Morsetti doppi (4) per derivazione
<b>Temp. di funzionamento</b>	-10°C÷+55°C
<b>Grado di protezione</b>	IP 65 (corpo sirena)
<b>Imballo</b>	1 pz. / confezione



### CODICI ORDINAZIONE

Codice	Tensione nominale	Corrente nominale	Tensione ammessa	Pressione sonora a 1 m	Altezza A	Colore	Grado IP	Peso confezione	Note
<b>4468 M1</b>	24 Vcc	20 mA	18÷30 Vcc	100 dB @ 24 Vcc	83 mm	rosso	IP 54	0,27 kg	Messaggio standard*
<b>4468 DM1</b>	24 Vcc	20 mA	18÷30 Vcc	100 dB @ 24 Vcc	113 mm	rosso	IP 65	0,30 kg	Messaggio standard*

\* Messaggio standard (voce femminile): "Signore e signori, questo è un allarme incendio, vi invitiamo a mantenere la calma e abbandonare il locale utilizzando l'uscita più vicina"