



SIRENA A MESSAGGIO VOCALE CSA4468

Sirena a messaggio vocale con basso consumo di corrente. Viene fornita con messaggio preregistrato intervallato da un tono di 5 s. Elevatissima resa acustica del messaggio vocale con voce femminile di eccezionale chiarezza e intelligibilità, il volume è regolabile da 0 a -20 dB.

Sincronizzazione automatica con le altre sirene installate. I sistemi di allarme vocale sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni, particolarmente in edifici con presenza di numerose persone, dove, come dimostrano recenti ricerche, il pubblico risponde più prontamente ad un messaggio parlato rispetto al tono acustico di una normale sirena. Affinché il messaggio sia chiaramente percepito è necessario che il livello di pressione sonora della sirena a messaggio vocale sia almeno 10 dB superiore al normale livello di rumorosità dell'ambiente. Intercambiabilità con le basi delle sirene Roshni, Flashni e lampeggiatori Beacons. Disponibile a richiesta con colore bianco. Personalizzazione messaggi a richiesta.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale Contenitore: Termoplastico
- Tipo connessione: A morsetti doppi (4) per derivazione
- Temp.funzionamento: -10°C ÷ +75°C
- Tensione nominale: 24 Vcc
- Corrente nominale: 20 mA
- Tensione ammessa: 18÷20 Vcc
- Pressione sonora: a 1 m 100 dB @ 24 Vcc
- N° toni: 32
- Altezza: 83 mm
- Colore: rosso
- Grado IP: IP 54