

Pulsante manuale a rottura vetro con azionamento diretto (la rottura del vetro provoca automaticamente l'attivazione dell'allarme). Il vetro, che si rompe con una semplice pressione, è dotato di una apposita pellicola antinfortunistica. Tasto con autoritenuta escludibile, frontale luminescente per una localizzazione anche al buio. La serie 2480 oltre ad avere un doppio contatto in scambio è dotata di LED di segnalazione. Il vetro è protetto da uno sportello trasparente che può essere rimosso o piombato con il kit di piombatura cod. 2476. Possibilità di test diretto rimuovendo la paretina asportabile sul lato inferiore e utilizzando la chiave cod. 2474. E' installabile ad incasso con la cornice cod. 2475. Per il ripristino del pulsante è necessaria la sostituzione del vetro. Disponibile versione universale **U** con il simbolo di "premi al centro" e il simbolo "casa in fiamme". Disponibile versione **RM** (ritorno a molla) senza autoritenuta del tasto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale Contenitore: Termoplastico, colori: rosso, bianco, blu, giallo, verde
- Materiale sportello: Termoplastico trasparente
- Tipo funzionamento: Diretto
- Tipo connessione: Viti serrafilo
- LED (ove presente): 6,5 mA @ 12 V cc / 15 mA @ 24 Vcc
- Temp.funzionamento: -10°C ÷ +50°C
- Contatti:
 - CSA2470 1 in scambio
 - CSA2480 2 in scambio
- Corrente max contatti 3A
- Tensione max contatti 75 Vcc
- Led:
 - CSA2470 NO
 - CSA2480 SI
- Test: SI con attrezzo cod. 2474 (a richiesta)
- Grado IP: IP54
- Dotazione standard: scritte autoadesive