



SIRENA ELETTRONICA DA SOFFITTO CSA4800

Sirene elettroniche per segnalazione di allarme per montaggio a soffitto. Questa serie di sirene presenta la particolarità di avere la predisposizione per il montaggio di un rivelatore incendio riducendo così il numero di installazioni e il numero di cablaggi necessari per l'impianto. E' sufficiente rimuovere il coperchio della sirena, collegare e fissare il rivelatore. Presenza di secondo tono per allarmi a due stadi. Queste sirene possono essere alimentate sia a 12 V che a 24 Vcc. Installazione semplificata grazie allo sdoppiamento dei morsetti di collegamento. Il modello 4800 ha 28 toni selezionabili dall'utente e un elevato grado di protezione IP. Il modello 4820 (Squashni Micro) permette di ottenere un consumo di corrente molto ridotto con l'apposito controllo di volume impostato al livello basso. I toni a disposizione sono 4.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale Contenitore: Termoplastico colori rosso e bianco
- Tipo connessione: 6 morsetti
- Temp.funzionamento: -25°C ÷ +70°C
- Tensione nominale: 12-24 Vcc
- Corrente nominale: 10 mA* @ 12 Vcc - 18 mA* @ 24 Vcc
- Tensione ammessa: 10÷28 Vcc
- Pressione sonora: a 1 m 87 dB @ 12 Vcc - 93 dB @ 24 Vcc
- N. Toni: 28
- Colore: rosso/bianco
- Grado IP: IP 54

* La corrente nominale e la pressione sonora dipendono dal tono selezionato (i valori indicati corrispondono al tono n. 3)